





PACTON 3-assige 20ft container "Steillader" type TXK.343.2 (71962)

Afmetingen en gewichten:

Chassislengte	ca. 7.985 mm	Koppelingshoogte	1.150 mm
Breedte op het randprofiel	2.470 mm	Chassishoogte	1.300 mm
Totale breedte	2.550 mm	Kipcapaciteit min.	30.000 kg
Wielbasis	5.080 mm	Koppelingdruk	16.000 kg
Nekhoogte	150 mm	Asdruk totaal	27.000 kg
Asafstand h.o.h.	1.310 mm	Totaal toelaatbaar gewicht	43.000 kg

Chassis:

Vlak containerchassis met 2 hoofdliggers uit I-profiel, voorzien van diverse dwarsverbindingen. Chassis is aangepast en versterkt voor opbouw van onderstaande kipunit.

De oplegger is geschikt voor het kippen en afzetten van 1 x 20' containers.

Kip-unit:

Kipframe met 2 cilinders om 95° te kunnen kippen.

Kipcapaciteit 30.000 kg bij 275 bar werkdruk.

Frame over 2.000 mm te verschuiven.

Radiografische afstandsbediening. Inclusief volgende opties:

- Veiligheidspakket met aluminiumtrap tot op de vloer, 3-delig bordes aan kipframe, valbescherming.
- Kipframe volledig geschoopeerd
- Waarschuwingsslamp en blokkeer systeem, bij weggrijden wanneer frame niet vergrendeld is.
- L + R RVS kisten, 800x500x500 mm, bediening en hydrauliek in linker kist.
- Automatisch zakken van chassis bij kippen.
- Aggregaat met pomp en tank.
- 4 werkampen.
- Deurvangers met kettingen
- Frame over de eerste 1.200 mm iedere 200 mm te vergrendelen.

Koppingssectie:

Demontabele 2" kingpin in 12 mm dikke koppelingplaat.

Trailersteunen:

Onderhoudsvrije mechanische trailersteunen Jost Modul, capaciteit 2 x 12.000 kg, met 2 snelheden en kantelvoeten.

Aan de achterzijde hydraulische steunpoten met rollen, tbv stabiliteit bij het kippen.

Assen en vering:

BPW luchtveerstel met 3 starre onderhoudsarme assen, technisch draagvermogen per as 11.000 kg, met trommelremmen 420x200mm, automatische remstellers, verzwaarde stabilisatieveren 2x43mm. Het heffen-en-zakken-ventiel, tussen as 2 en 3.

De voorste as voorzien van een automatische aslift, geschakeld via het EBS.

Remsysteem:

Wabco elektronisch geregeld luchtdruk-remsysteem EBS type 2S/2M, anti-kantel-systeem (Wabco RSS), 2 ISO-aansluitingen en parkeerrem d.m.v. veerremcilinders.

Wielen en banden:

6 Alcoa Durabright velgen 22.5 x 11.75 (naafcentring) met Goodyear banden 385/65 R 22.5 KMAX.

Verlichting en markering:

Elektrische installatie 24 V 7-polig met ISO-N, ISO-S en 15-polig ISO stopcontact.

2x 2 ronde LED driekamer achterlichten

1 stuks ronde mistlicht

2 stuks LED achteruitrijdlampen aan achterzijde

2 stuks LED werk-/achteruitrijdlampen t.p.v. steunpoten.

2 x 4 gele Aspöck LED zijlampen.

2 rood/wit/oranje Aspöck LED rubber steellampen aan de achterzijde.

2 witte Aspöck LED breedtelichten aan de voorzijde.

2 Aspöck LED kentekenlampen + Kunststof kentekenplaat-houder.

Retro-reflecterende contourmarkering op zijkant wit en op achterzijde rood.

Wielafscherming:

Boven de assen halfronde kunststof spatshielden, met anti-spray spatlappen achter elke as.

Toebehoren:

- Stalen achterbumper
- Aluminium zijafscherming voor de assen.
- 2 wielkeggen met houder
- Aluminium Trapje links bij de steunpoot
- Aluminium luchtketels.